



LE DAMOS COLOR A CADA OCASIÓN



**BRIZZ**

Pinturas 

LE DAMOS COLOR A CADA OCASIÓN

## FICHA TECNICA

### Descripción del Producto:

- Composición: Mezcla de resinas acrílicas, corcho triturado, aditivos y pigmentos. Diseñada para ofrecer propiedades acústicas y de repulsión de agua.
- Aspecto: Pasta texturizada con partículas visibles de corcho.
- Colores Disponibles: Variedad de colores estándar y opciones personalizables según el fabricante.
- Acabado: Texturizado con corcho, ofreciendo un acabado decorativo, con propiedades acústicas y de hidrorrepelencia.

### Propiedades:

- Textura: Proporciona una superficie decorativa con textura de corcho que es estéticamente atractiva y funcional.
- Hidrorrepelencia: Resistente al agua, evita la absorción de humedad en la superficie.
- Acústica: Mejora la absorción acústica, reduciendo la reverberación y el eco en los espacios interiores.
- Adherencia: Excelente adherencia a superficies como concreto, yeso y madera.
- Durabilidad: Resistente a la intemperie, a las condiciones climáticas adversas y al desgaste.

### Características Técnicas:

- Densidad: 1.4-1.6 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad: 2500-3000 mPa·s a 25°C
- Tiempo de Secado:
  - Al tacto: 4-6 horas.
  - Secado completo: 48-72 horas.
- Rendimiento: 1.0-1.2 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo del grosor aplicado y la técnica de aplicación.
- Vida útil: 12-18 meses en envase original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco.
- Temperatura de Aplicación: Entre 10°C y 30°C.
- Diluyente/Recomendación de Limpieza: Agua.

### Usos Recomendados:

- Aplicaciones decorativas en interiores para mejorar la estética y el aislamiento acústico de las paredes.
- Ideal para uso en oficinas, salas de conferencias, estudios de grabación y espacios residenciales.
- Aplicación en exteriores para áreas protegidas de la intemperie.

### Procedimiento de Uso

#### Preparación de la Superficie:

##### 1. Limpieza:

- Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, y otras sustancias contaminantes.
- Lava la superficie con un detergente adecuado y enjuaga bien con agua. Deja secar completamente.

##### 2. Preparación de las Áreas Dañadas:

- Repara grietas, agujeros y defectos en la superficie con un masillo adecuado.
- Deja secar completamente antes de aplicar la pasta.

## FICHA TECNICA

### Preparación del Producto:

- Mezclar el producto:
  - Agita bien la pasta decorativa de corcho y acrílico antes de usarla para asegurar una distribución uniforme de las partículas de corcho.
- Dilución:
  - Si es necesario, diluye ligeramente con agua hasta un 5% para ajustar la consistencia y facilitar la aplicación.

### Aplicación:

- Primera Capa:
  - Utiliza una espátula, llana o rodillo para aplicar una capa uniforme de la pasta sobre la superficie.
  - Asegúrate de aplicar la pasta en una capa continua para evitar marcas de solapamiento y asegurar una cobertura uniforme.
- Texturización:
  - Para obtener un acabado decorativo y acústico óptimo, utiliza una espátula o llana con movimientos uniformes para lograr la textura deseada.
  - Puedes aplicar una ligera presión para asegurar que las partículas de corcho se adhieran adecuadamente.
- Secado:
  - Deja secar al aire libre (4-6 horas para el tacto y 48-72 horas para el secado completo) antes de realizar cualquier actividad adicional o aplicar una segunda capa si es necesario.

### Mantenimiento:

- Realiza inspecciones periódicas para verificar el estado de la pasta decorativa.
- Limpia la superficie con un paño húmedo si es necesario, evitando el uso de productos abrasivos que puedan dañar la textura.

### Limpieza de Herramientas:

- Limpia las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Si el producto se seca en las herramientas, utiliza un detergente adecuado para su limpieza.

### Precauciones:

- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Usa equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas) durante la aplicación.
- Evita el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuaga con abundante agua.



## HOJA SEGURIDAD

**Nombre del producto:** Recubrimiento de corcho

**Fecha de elaboración/revisión:** [05/06/2024]

### Sección 1: Identificación del Producto y de la Empresa

- Nombre del producto:** Recubrimiento de corcho
- Uso recomendado:** superficie con porosidad
- Nombre del fabricante/proveedor:** Pinturas Brizz Spa
- Dirección del fabricante/proveedor:** Av el Parrón 0862, La Cisterna, Santiago.
- Teléfono de emergencia:** (fabrica)+56931352394 (CITUC)+56-2-26353800

### Sección 2: Identificación de Peligros

- Clasificación del peligro:**
  - No clasificado como peligroso según el D.S. 57/2019.
- Etiqueta:**
  - Pictogramas:** No aplica.
  - Palabra de advertencia:** No aplica.
  - Indicaciones de peligro:** No aplica.
  - Consejos de prudencia:**
    - P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando

### Sección 3: Composición/Información sobre los Componentes

- Ingredientes peligrosos:**
  - Resina acrílica: 20-30%
  - Agua: 60-70%
  - Aditivos hidrorrepelentes: 5-10%

### Sección 4: Primeros Auxilios

- Contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- Inhalación:** Trasladar a la persona al aire fresco. Si no respira, aplicar respiración artificial y buscar atención médica.
- Contacto con la piel:** Lavar con agua y jabón abundantes. Quitar la ropa contaminada. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- Ingestión:** No inducir el vómito. Enjuagar la boca y buscar atención médica de inmediato.

## HOJA SEGURIDAD

### Sección 5: Medidas de Lucha Contra Incendios

**No es un producto inflamable, pero su envase pastico si puede arder al contacto con el fuego o calor.**

- Medios de extinción apropiados:** Agua, espuma, polvo químico seco, CO<sub>2</sub>.
- Peligros específicos:** Ninguno en particular.
- Equipo de protección especial para bomberos:** Equipo de respiración autónomo y ropa de protección completa.

### Sección 6: Medidas en Caso de Vertido Accidental

- Precauciones personales:** Usar equipo de protección personal adecuado. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Precauciones ambientales:** Evitar la entrada en desagües, aguas superficiales y subterráneas.
- Métodos de limpieza:** Contener y recoger el derrame con materiales absorbentes no combustibles (arena, tierra, vermiculita, etc.). Depositar en recipientes adecuados para su eliminación según la normativa local.

### Sección 7: Manipulación y Almacenamiento

- Manipulación:** Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Usar en áreas bien ventiladas.
- Almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los recipientes bien cerrados.

### Sección 8: Controles de Exposición/Protección Personal

- Límites de exposición ocupacional:**
  - Resina acrílica: No establecido.
- Medidas de control:**
  - Protección respiratoria:** No se requiere protección especial bajo condiciones normales de uso.
  - Protección de las manos:** Guantes de goma o nitrilo.
  - Protección ocular:** Gafas de seguridad.
  - Protección de la piel:** Ropa de protección adecuada.

### Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

- Estado físico:** Líquido
- Color:** Según especificación
- Olor:** Característico
- pH:** 7-9
- Punto de inflamación:** No aplicable
- Solubilidad en agua:** Soluble

### Sección 10: Estabilidad y Reactividad

- Estabilidad química:** Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
- Condiciones que deben evitarse:** Ninguna en particular.
- Materiales incompatibles:** Ninguno en particular.

## HOJA SEGURIDAD

- Productos de descomposición peligrosos:** Ninguno conocido bajo condiciones normales de uso.

### Sección 11: Información Toxicológica

- Toxicidad aguda:** LD50 oral (rata) > 5000 mg/kg
- Efectos a corto y largo plazo:** Irritación de la piel, ojos y vías respiratorias en casos raros.
- Carcinogenicidad:** No se considera carcinógeno según la IARC.

### Sección 12: Información Ecológica

- Toxicidad acuática:** No se espera que sea nocivo para organismos acuáticos.
- Persistencia y degradabilidad:** Biodegradable.
- Potencial de bioacumulación:** Bajo.
- Movilidad en el suelo:** Alta.

### Sección 13: Consideraciones sobre la Eliminación

- Métodos de eliminación:** Eliminar el producto y sus residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.
- Embalajes contaminados:** Tratar como residuos no peligrosos y eliminar de manera adecuada.

### Sección 14: Información sobre el Transporte

- Número ONU:** No clasificado como peligroso para el transporte.
- Nombre de envío:** No aplicable.
- Clase de peligro para el transporte:** No aplicable.
- Grupo de embalaje:** No aplicable.

### Sección 15: Información Reglamentaria

- Regulaciones aplicables:** Cumplimiento con el D.S. 57/2019 de Chile.

### Sección 16: Otra Información

- Abreviaturas y acrónimos:**
  - o LD50: Dosis Letal Media
- Información adicional:** Esta ficha de seguridad ha sido elaborada con base en el conocimiento actual del producto y el cumplimiento con las regulaciones vigentes.